

R313

Mitigeur thermostatique Premix

Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée avec possibilité d'alimenter jusqu'à 4 postes. Filtres, clapets anti-retour et sécurité anti-brûlure incorporés.



Références	Raccord
R313	1/2"
Caractéristiques	
Finitions	Laiton chromé
Dimensions	H100 x L91mm
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	1 - 5 bars
Température réglable	15 - 70°C
Garantie	10 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

Installation

Le Premix R313 est conçu pour être installé soit en amont d'un robinet pour régler la température de l'eau pré-mitigée, soit en amont d'un mitigeur pour limiter la température d'arrivée de l'eau chaude. Ce produit, facile d'utilisation, permet aux agents d'entretien de régler la température à tout moment.

Arrivée d'eau

Faites couler de l'eau pour rincer les tuyaux et les nettoyer de toute saleté avant d'installer le limiteur de température.

Entretien

Pour un entretien optimal du Premix de température duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

ACS

CE

WRAS

UPC

WaterMark

Documents relatifs

Manuel d'installation

contact@duten.fr

Certifications

contact@duten.fr

Schéma technique

